

Link do produktu: <https://agrotkaninyogrodowe.pl/16kn-geowloknina-atestowana-drogowa-pp-polipropylen-szerokosc-5-25m-x-40m-525cmx4000cm-210m2-200gm2-parking-droga-drenaz-p-652.html>



16kN Geowłóknina ATESTOWANA Drogowa PP Polipropylen szerokość 5,25m x 40m. (525cm.x4000cm.) 210m2 200G./M2 Parking, Droga, Drenaż

Cena

1 197,00 zł

Opis produktu

KUPUJĄC 1 szt. kupujesz paczkę materiału w formacie 5,25 m szerokości x 40mb = 210m2.

SZEROKOŚĆ: 5,25 m
DŁUGOŚĆ: 40mb.

Geowłóknina Atestowana PP Polipropylenowa 16 kN/m2

MATERIAŁ POSIADA:

- DWU (Deklaracje Właściwości Użytkowych)
- KT (Kartę techniczną)
- CZZ (Certyfikat zgodności zakładowej)

Materiał dostarczamy złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m2 w jednej paczce.
(Bardzo wygodny w rozścielaniu, ilość m2 w paczce zależy od masy powierzchniowej surowca).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

MATERIAŁ MOŻNA STOSOWAĆ DO:

- Budowy dróg dojazdowych do posesji, dróg wewnętrznych, parkingów, placów manewrowych.
- Budowy chodników pieszych i alejek.
- Odwodnienia (DRENAŻ) w rękawie (DRENAŻ FRANCUSKI)
- Zwiększenia nośności gruntu w przypadku gruntów samonośnych bądź wymiany gruntu.
- Stabilizacji osuwisk
- Filtracji i separacji w przypadku składowania materiałów niebezpiecznych lub odpadów.
- Warstwa poślizgowa pod materiały izolacyjne

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA (Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)

- Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu kierunkach (MD, CMD) 16kN/m2. (Wzdłuż i wszerz pasma)
- Materiał o wytrzymałości 16kN - wyższe parametry niż materiał o gramaturze 600g., większa odporność na przekucie, żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).
- Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR) 2,70 kN

-
- **Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 85 l/m2/s.**
 - Przewidywana minimalna trwałość w latach w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.
 - **Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 45%**
 - Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DŁUGOŚĆ: 40

SZEROKOŚĆ: 5 m